

VOLQUETE HOWO T7H 480 HP 6x4

Configuración de trabajo pesado con tolva de 17.25 m³

Imagen referencial.

480 HP

Potencia máxima

2,300 Nm

Torque máximo

17.25 m³

Capacidad de tolva

41,500 kg

Peso bruto

EURO V

Emisiones

TREN MOTRIZ

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Configuración	-	6x4
Marca / motor	-	SINOTRUK MAN Technology MC13.48-50
Tipo	-	6 cilindros en línea, 24 válvulas, inyección directa Common Rail
Cilindrada	L	12.419
Potencia máxima	HP	480 HP a 1,900 rpm
Torque máximo	Nm	2,300 Nm entre 1,000 y 1,400 rpm
Norma de emisiones	-	Euro V

Información técnica reorganizada a partir de la ficha suministrada por Cominka Motors.

HOWO T7H 480 HP 6x4

ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO



Interior referencial de cabina T7H.P.

TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE

Caja: SINOTRUK HW25712XST + HW50 PTO
Tipo: Manual, 12 marchas adelante y 2 reversas
Retardador: Hidráulico; 5 posiciones VOITH según configuración
Embrague: Tipo pull, muelle de diafragma de 430 mm
Accionamiento: Hidráulico con asistencia neumática

TOLVA

Capacidad: 17.25 m ³
Dimensiones: 5,000 x 2,300 x 1,500 mm
Espesor: Piso 10 mm / laterales 8 mm
Material: Acero H850
Pistón: Frontal telescópico HYVA

EJES, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

Eje delantero: SINOTRUK VPD95D - capacidad 9,500 kg
Ejes posteriores: SINOTRUK MCP16ZG - capacidad 32,000 kg
Relación: 5.26
Dirección: BOSCH, asistencia hidráulica de bola recirculante

CABINA T7H.P

Configuración: Cabina de acero abatible, amortiguada y con litera
• Asiento del conductor ajustable. • Tablero digital con aire acondicionado. • Ventilación y calefacción. • Ventana de techo ajustable. • Timón ajustable en tres posiciones. • MP5 con Bluetooth y volante multifunción. • Cámara 360° y sensores según configuración.

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Frenos: Aire; discos delanteros y tambores posteriores
ABS: Sistema WABCO antibloqueo
Freno de motor: EVB y freno de escape
Freno de servicio: Almacenamiento de energía por resorte
Neumáticos: 12.00R24
Aros: Tubulares 8.5 - 20

PESOS, DIMENSIONES Y TANQUE

Peso vehicular: 15,720 kg, incluida la tolva
Carga útil referencial: 25,780 kg
Peso bruto: 41,500 kg
Dimensiones: 8,100 x 2,500 x 3,400 mm
Distancia entre ejes: 3,600 mm
Tanque: 105 galones, tapa con llave
Colores: Cabina blanca / tolva gris

Nota: la configuración, equipamiento, pesos, dimensiones y colores pueden variar según disponibilidad del fabricante, implementación y homologación. Confirmar la versión final con la orden de compra.

COMINKA MOTORS | Lima - Trujillo - Chiclayo

www.howo.pe | +51 999 235 444 | ventas@cominkamotors.com

Av. La Molina 636-642, Lima | Km 564 Vía de Evitamiento, Trujillo | Km 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo