

VOLQUETE HOWO NX 480 HP 6x4

Configuración de tolva: 18.33 m³ | Modelo de fábrica: ZZ3257V384JE1

Imagen referencial.

480 HP

Potencia máxima

2,300 Nm

Torque máximo

18.33 m³

Capacidad de tolva

41,500 kg

Peso bruto vehicular

EURO V

Norma de emisiones

TREN MOTRIZ

MOTOR	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Marca / modelo	-	SINOTRUK MC13.48-50
Configuración	-	Turbo intercooler, 6 cilindros en línea, 24 válvulas e inyección directa
Sistema de alimentación	-	Common rail
Combustible	-	Diésel
Cilindrada	L	12.419
Potencia máxima	HP	480 HP a 1,900 rpm
Torque máximo	Nm	2,300 Nm entre 1,000 y 1,400 rpm
Norma de emisiones	-	Euro V

Fuente técnica: especificaciones referenciales para la configuración indicada.

www.howo.pe

Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

CONFIGURACIÓN ESPECIAL DE FÁBRICA

TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE

Transmisión: SINOTRUK HW25712XST + HW50 PTO con retardador

Tipo: Mecánica, 12 velocidades hacia adelante y 2 reversas

Embrague: Tipo pull, resorte de diafragma de 430 mm

Accionamiento: Hidráulico con asistencia neumática

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero: VPD95D - capacidad 9,500 kg

Ejes posteriores: MCP16ZG - capacidad 32,000 kg (2 x 16,000 kg)

Relación de corona: 5.26

Suspensión: Paquetes de muelles

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos: Aire; discos delanteros y tambores posteriores

Sistema: Doble circuito de aire comprimido / ABS WABCO

Freno de servicio: Almacenamiento de energía por resorte

Freno de motor: Freno de escape y EVB

Dirección: BOSCH, asistencia hidráulica de bola recirculante

TOLVA

Capacidad: 18.33 m³

Dimensiones: 5,200 x 2,350 x 1,500 mm

Espesor: Piso 10 mm / laterales 8 mm

Material: Acero H850

Diseño: Tipo U

Pistón: Frontal telescópico HYVA

CABINA Y EQUIPAMIENTO

Cabina: HOWO NX de acero, abatible, amortiguada y con litera

- Asiento del conductor ajustable.
- Tablero digital con aire acondicionado.
- Ventilación y calefacción.
- Ventana de techo ajustable para ingreso de aire.
- Timón regulable en tres posiciones.
- MP5 con Bluetooth
- Volante multifunción.
- Sistema de visión en cuatro direcciones.

PESOS, DIMENSIONES Y TANQUE

Peso vehicular: 15,720 kg, incluida la tolva

Carga útil referencial: 25,780 kg

Peso bruto vehicular: 41,500 kg

Largo x ancho x alto: 8,300 x 2,500 x 3,400 mm

Distancia entre ejes: 3,800 mm

Neumáticos: 12.00R24

Tanque: 105 galones; tapa con llave

Nota: los pesos, dimensiones y equipamientos son referenciales y pueden variar según la configuración final, implementación, homologación y disponibilidad. La carga útil efectiva debe validarse con la configuración final de la unidad.

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com